



APLICAÇÃO

Luminária de sobrepor para instalação perfilado.

ESTRUTURA

Corpo em chapa de aço tratada e fosfatizada com pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%. – Grau de Proteção IP20.




SISTEMA ÓTICO

Refletor em alumínio alto brilho com fecho fechado.


EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Equipada com módulos de LED com LM80, que possuem LM70 para TM-21, atendendo aos requisitos mínimos do DLC (Design Lighting Consortium) garantindo a LM-79 para a luminária.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

W	50 W
	4000K / 5000K
	>80
	220V
	6.840lm
	5 ANOS

CURVA FOTOMÉTRICA



ÍNDICE DE OFUSCAMENTO UNIFICADO - UGR



Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	25.8	26.8	26.1	27.0	27.3	4.5	5.6	4.8	5.8	6.0
	3H	28.6	29.6	28.9	29.8	30.1	5.4	6.4	5.8	6.6	6.9
	4H	29.6	30.5	29.9	30.7	31.0	5.6	6.5	5.9	6.8	7.0
	6H	29.9	30.7	30.3	31.0	31.3	5.6	6.5	6.0	6.7	7.0
	8H	30.0	30.7	30.3	31.0	31.3	5.6	6.4	6.0	6.7	7.0
4H	2H	25.6	26.5	25.9	26.7	27.0	7.1	8.0	7.4	8.2	8.5
	3H	28.6	29.4	29.0	29.7	30.0	8.3	9.0	8.6	9.3	9.7
	4H	29.7	30.3	30.1	30.7	31.0	8.6	9.2	9.0	9.6	9.9
	6H	30.1	30.7	30.5	31.0	31.4	8.7	9.2	9.1	9.6	10.0
	8H	30.2	30.7	30.6	31.1	31.5	8.7	9.2	9.1	9.6	10.0
8H	2H	29.9	30.7	30.3	31.0	31.3	5.6	6.4	6.0	6.7	7.0
	4H	29.6	30.1	30.0	30.5	30.9	14.9	15.4	15.3	15.8	16.2
	6H	30.0	30.4	30.5	30.9	31.3	14.9	15.3	15.3	15.7	16.2
	8H	30.1	30.5	30.6	30.9	31.4	14.9	15.2	15.3	15.7	16.1
	12H	30.1	30.4	30.6	30.9	31.4	14.8	15.1	15.3	15.6	16.1
12H	4H	29.5	30.0	30.0	30.4	30.8	15.5	15.9	15.9	16.3	16.8
	6H	30.0	30.3	30.5	30.8	31.3	15.5	15.8	15.9	16.3	16.7
	8H	30.1	30.4	30.6	30.8	31.3	15.4	15.7	15.9	16.2	16.7

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.2 / -0.2	+1.1 / -1.3
S = 1.5H	+0.9 / -0.9	+2.2 / -2.7
S = 2.0H	+1.7 / -1.8	+2.6 / -5.6

Standard table	Correction	Summand
S = 1.0H	---	---
S = 1.5H	---	---
S = 2.0H	---	---

Corrected Glare Indices referring to 6840lm Total Luminous Flux

DIAGRAMA DE CONE



MODELO	INSTALAÇÃO	POTÊNCIA	TENSÃO	FLUXO LUM.	COMP.	LARGURA	ALTURA
LT-HBL.50.FF	SOBREPOR	50 w	220 V	6,840 Lm	1200 mm	72 mm	100,9 mm
LT-HBL.50.FA	SOBREPOR	50 w	220 V	6,840 Lm	1200 mm	79 mm	77,4 mm
LT-HBLD.50.FA	SOBREPOR	50 w	220 V	5,800 Lm	1200 mm	79 mm	77,4 mm
LT-HBL.75.FF	SOBREPOR	75 w	220 V	10,260 Lm	1780 mm	72 mm	100,9 mm
LT-HBL.75.FA	SOBREPOR	75 w	220 V	10,260 Lm	1780 mm	79 mm	77,4 mm
LT-HBLD.75.FA	SOBREPOR	75 w	220 V	8,700 Lm	1780 mm	79 mm	77,4 mm
LT-HBL.100FF	SOBREPOR	100 w	220 V	13,680 Lm	1200 mm	132 mm	100,9 mm
LT-HBL.100.FA	SOBREPOR	100 w	220 V	13,680 Lm	1200 mm	150 mm	77,4 mm
LT-HBLD.100.FA	SOBREPOR	100 w	220 V	11,600 Lm	1200 mm	150 mm	77,4 mm
LT-HBL.150.FF	SOBREPOR	150 w	220 V	22,800 Lm	1780 mm	132 mm	100,9 mm
LT-HBL.150.FA	SOBREPOR	150 w	220 V	22,800 Lm	1780 mm	150 mm	77,4 mm
LT-HBLD.150.FA	SOBREPOR	150 w	220 V	19,360 Lm	1780 mm	150 mm	77,4 mm
LT-HBL.200.FF	SOBREPOR	200 w	220 V	27,360 Lm	1200 mm	252 mm	100,9 mm
LT-HBL.200.FA	SOBREPOR	200 w	220 V	27,360 Lm	1200 mm	290 mm	77,4 mm
LT-HBLD.200.FA	SOBREPOR	200 w	220 V	23,230 Lm	1200 mm	290 mm	77,4 mm