


Imagem do produto

Dados Técnicos

- Potência (Sistema):** 14,6 - 123,6W
- Fluxo Luminoso (Sistema):** 1.496,8 - 11.304,1lm
- Temperatura de Cor:** 3000K/4000K/5000K.
- Tensão do Driver:** 220V
- IP:** 20
- Garantia:** 5 anos

Fotometria



Especificações

Instalação: Luminária linear de sobrepor
Corpo: Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epoxi-pó na cor branco fosco, com refletância de 92%
Difusor: Difusor translúcido com 75% de transmitância
Controle de Luz (opcional): 1-10V / DALI / TRIAC
IRC: >80 (opcional 90)
Vida Útil: 50.000h
Diferenciais: Design aliado ao custo/benefício.



Produtos da família

Modelo	Potência elétrica (W)	Fluxo luminoso (lm)	Eficácia luminosa (lm/W)	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)
LIGHT S P 15	14,6	1.496,8	102,5	575	64	72
LIGHT S P 22	21,5	2.080,5	96,8	575	64	72
LIGHT S P 31	30,9	2.826,0	91,5	575	64	72
LIGHT S M 31	30,9	2.826,0	91,5	1135	64	72
LIGHT S M 43	42,9	4.161,0	97,0	1135	64	72
LIGHT S M 62	61,8	5.652,1	91,5	1135	64	72
LIGHT S G 62	61,8	5.652,1	91,5	2255	64	72
LIGHT S G 86	85,8	8.322,0	97,0	2255	64	72
LIGHT S G 124	123,6	11.304,1	91,5	2255	64	72

*Informações técnicas baseadas em 4000K.